De Dietrich

Table induction

Réf. : DPI4480B

GÉNÉRAL	
Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DPI4480B
Code EAN	3660767992986
Code douanier	85166050

CONNECTIVITÉ	
Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

CARACTÉRISTIQUES	
Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Nature de la surface	
Largeur (cm)	90
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Noir Abyssal
Finition	
Nombre de foyers	6
Zone(s) flexible(s)	3
Type de commandes des foyers	Touches sensibles
Programmeur	Ecran TFT

PERFORMANCES						
	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Emplacement	Gauche	Centre	Droite	Avant centre	Arrière centre	Centre droit
Type	Induction	Induction	Induction			
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	horiZonetech 400x230	horiZonetech 400x230	horiZonetech 400x230			
Puissance maximale en booster (W)	3700	3700	3700			
Nombre de positions de cuisson	20	20	20	20	20	20
Accès direct	Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost	Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost	Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost			
Booster	2	2	2			
Minuterie	Electronique 99 min	Electronique 99 min	Electronique 99 min			
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	180,2	180,2	180,2			

FONCTIONS ET ACCESSOIRES	
Fonctions des foyers	Power management;Motion control
Sonde (avec support)	Non
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint étanchéité
Accessoires en option	

SÉCURITÉS	
Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	Oui

De Dietrich

Table induction

Réf. : DPI4480B

INSTALLATION	
Puissance maxi électrique (kW)	11,1
Fusible (A)	
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	Non
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X930X515
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	140X1150X610
Découpe du plan de travail LxP (mm)	900X490
Longueur du cordon électrique (cm)	
Type de prise	
Poids net (kg)	17.95
Poids brut (kg)	20.4

FABRICATION	
Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	

DRAP