

# De Dietrich

## Table induction

Réf. : DPI4830B



## Les plus produits

**Ecran LCD** Découvrez un nouvel écran ergonomique et intuitif pour une parfaite lisibilité. L'affichage de texte permet de naviguer et d'accéder à plus de fonctionnalités (dont le Guide Culinaire, les fonctions Boil et Blanchir).

**Ai Talent** La table programme automatiquement avec virtuosité la puissance et le temps de cuisson adaptés à votre choix d'aliment (parmi 74 possibilités). Elle préconise la zone et l'ustensile de cuisson optimaux pour obtenir un résultat d'exception.

**Back Light** Design épuré quand la table est éteinte. Les commandes tactiles s'illuminent à l'allumage de la table.

### GÉNÉRAL

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Marque                | DE DIETRICH   |
| Référence commerciale | DPI4830B      |
| Code EAN              | 3660767994775 |
| Code douanier         | 85166050      |

### CARACTÉRISTIQUES

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Type d'installation          | Encastrable            |
| Type de table                | Induction              |
| Matériau de la table         | Vitrocéramique         |
| Largeur (cm)                 | 80                     |
| Type d'énergie               | Electricité            |
| Couleur                      | Noir Infini            |
| Finition                     |                        |
| Nombre de foyers             | 4                      |
| Type de commandes des foyers | Touches rétroéclairées |
| Type d'électronique          | Ecran LCD blanc        |
| Type de minuterie            | Electronique 99 min    |

### CONNECTIVITÉ

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Connectivité                       | Non |
| Type de connectivité               |     |
| Fonctionnalités                    |     |
| Fonctions liées au guide culinaire |     |

# De Dietrich

## Table induction

Réf. : DPI4830B

| PERFORMANCES                                          |                                        |                                        |                                        |         |         |         |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------|---------|
|                                                       | Foyer A                                | Foyer B                                | Foyer C                                | Foyer D | Foyer E | Foyer F |
| Nombre de foyers                                      | 2                                      | 1                                      | 1                                      |         |         |         |
| Type                                                  | Induction (Demi-horizone)              | Induction (Circulaire)                 | Induction (Circulaire)                 |         |         |         |
| Emplacement                                           | Avant gauche;Arrière gauche            | Centre                                 | Avant droit                            |         |         |         |
| Dimensions de la zone de cuisson (mm)                 | 230X200                                | 280                                    | 160                                    |         |         |         |
| Puissance max (W)                                     | 2800                                   | 3700                                   | 2400                                   |         |         |         |
| Nombre de positions de cuisson                        | 20                                     | 20                                     | 20                                     |         |         |         |
| Minuterie                                             | Oui                                    | Oui                                    | Oui                                    |         |         |         |
| Accès direct                                          | Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost | Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost | Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost |         |         |         |
| Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg |                                        | 168,3                                  | 175,1                                  |         |         |         |

| ZONES FLEXIBLES     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Zone(s) flexible(s) | 1                                             |
| Zone flexible 1     | 1 HoriZoneTech - 3700 W - Gauche - 230X400 mm |
| Zone flexible 2     |                                               |
| Zone flexible 3     |                                               |
| Zone flexible 4     |                                               |

| FONCTIONS ET ACCESSOIRES |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Fonctions                | AutoLink;Power management;Gri/Plancha |
| Recettes automatiques    |                                       |
| Recettes pas à pas       |                                       |
| Sonde (avec support)     | Non                                   |
| Fonctions de la sonde    |                                       |
| Accessoires fournis      | Joint étanchéité                      |
| Accessoires en option    | Gril                                  |

| SÉCURITÉS                   |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Dispositifs de sécurité     | Pack 10 sécurités           |
| Témoin de mise sous tension | 0 clignotant dans afficheur |

| INSTALLATION                                  |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Puissance maxi électrique (kW)                | 7,4         |
| Fusible (A)                                   | 32          |
| Tension (V)                                   | 220-240     |
| Fréquence (Hz)                                | 50/60       |
| Branchement triphasé                          | Oui         |
| Consommation d'énergie électrique totale (EC) | 174,5       |
| Consommation en veille (W)                    | < 0.5       |
| Dimensions du produit nu HxLxP (mm)           | 60X800X515  |
| Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)      | 170X950X600 |
| Découpe du plan de travail LxP (mm)           | 750X495     |
| Longueur du cordon électrique (cm)            | 130         |
| Type de prise                                 | Sans        |
| Poids net (kg)                                | 13.4        |
| Poids brut (kg)                               | 14.4        |

| FABRICATION                              |        |
|------------------------------------------|--------|
| Pays d'origine                           | France |
| Disponibilité des pièces détachées (ans) | 20     |
| Indice de réparabilité                   |        |